



机台特性

- ◆ 长时效铸铁框架，坚固耐用
- ◆ 多功能互换设计，一机多用
- ◆ 中央升降，精准调整织物克重
- ◆ 浸油式齿轮结构，平稳运转

Features

Robust Frame Structure
Multi-function Conversion Kit
Center Stitch Adjust Fabric GSM
Oil Bathed Quality Gear, Smooth Running

- * 单面高速针织机
- * 单面三线卫衣机
- * 单面毛巾机
- * 剖布开副式单面机
- * 单面电脑大提花机
- * 单面变色机
- * High Speed Single Jersey Knitting Machine
- * Three Thread Fleece Knitting Machine
- * Single Jersey Terry Knitting Machine
- * Open Width Single Jersey Knitting Machine
- * Single Knit Computer Jacquard Machine
- * Single Knit Auto Striper Knitting Machine



标配 STANDARD		可选 OPTIONAL	
机架系统Machine Frame			
◆ 铸铁机架	Strong Cast Iron Frame	◇ 欧式钢结构	Euro Exterior Steel Frame
◆ 逆时针转向	Anticlockwise Direction	◇ 顺时针转向	Clockwise Direction
◆ 耐磨片大盘	Telfon Brush Main Plate	◇ 钢丝跑道大盘	Franke Wire Ball Bearing
◆ 中央升降调整	Center Stitch Adjustment		
织造系统Knitting System			
◆ 下盘4轨道三角	4 Tracks Cylinder Cam		
◆ 一种沉降片	1 Track Sinkers		
◆ 下盘2种织针	2 Track Cylinder Needle	◇ 下盘4种织针	4 Track Cylinder Needle
送纱系统 Feeding System			
◆ 太阳洲积极式储纱器	Sun NPF230B Positive Feeder	◇ 美名格积极式储纱器	Memminger NEOknit Positive Feeder
		◇ 美名格积极式储纱器	Memminger MPF20-L1 Positive Feeder
◆ 太阳洲氨纶架	Sun WAL8-4B Lycra Feeder	◇ 美名格氨纶架	Memminger MER 4 Lycra Feeder
◆ 福龍组合排式纱架	Fulong Platoon Type Stand Creel	◇ 福龍三角风管纱架	Fulong D8 Aluminum Creel
		◇ 美名格三角风管纱架	Memminger D8 Aluminum Creel
卷取系统 Take Down System			
◆ 机械式变速摆布机	Mechanical Take Down System	◇ 泳立卷摆布机	Yungleader Take Down System
	136 Gear Selection	◇ 电控式摆布机	Electronic Take Down System
电控系统 Electric System			
◆ 闽仕达控制面板	MSD Control Panel	◇ 液晶式控制面板	Integrated LCD Control System
◆ 台达变频控制器	Delta VFD-B Inverter	◇ 富士变频控制器	Fuji Frenic Inverter
◆ 东元交流变频电机	Teco AC Motor	◇ 伺服电控电机	Servo Electric Control Motor
◆ 太山喷雾式喷油机	Taishan Air Mixt Oil Lubricator	◇ 尤尼威喷雾式喷油机	Uniwave Air Mixt Oil Lubricator
		◇ 美名格脉冲式喷油机	Memminger Pulsonic Oil Lubricator
其他 Others			
◆ 工作照明装置	Working Lights		
◆ 断针自停装置	Needle Detector	◇ 美名格检测装置	Memminger Scanner
◆ 中段风扇除尘装置	360° Central Fan Clean System	◇ 美名格中段风扇除尘	Memminger 360° Central Fan Clean System
◆ 上段风扇除尘装置	360° Top Fan Clean System	◇ 美名格上段风扇除尘	Memminger 360° Top Fan Clean System

机型Machine Type	直径 Diameter	针距 Gauges	进纱数 Feeders	转速 Speed (34"24G)	最大占地 Max Dimensions
BS-30	20" - 50"	8G - 50G	60F - 150F	20 - 28 RPM	L*W*H=5.5m * 4.5m *3.5m
BS-32	20" - 50"	8G - 50G	64F - 160F	20 - 28 RPM	L*W*H=5.5m * 4.5m *3.5m
BS-40	30" - 50"	18G - 44G	120F - 200F	20 - 28 RPM	L*W*H=5.5m * 4.5m *3.5m
BS-30H	30" - 44"	18G - 44G	60F - 132F	30 - 38 RPM	L*W*H=5.2m * 4.2m *3.5m
BS-32H	30" - 44"	18G - 44G	64F - 140F	30 - 38 RPM	L*W*H=5.2m * 4.2m *3.5m